

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

Flatting Finitura ad Acqua Bianco Satinato Final Protection da 2,5 It Rio Verde Renner



Flatting Finitura ad Acqua Bianco Satinato Final Protection Rio Verde Renner

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore



Flatting Finitura ad Acqua Bianco Satinato Final Protection Rio Verde Renner, ideale per il trattamento di serramenti, arredo giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni e coperture. Confezione da 2,5 lt.

~~Prezzo base, tasse escluse 54,47 €~~

Prezzo con sconto 40,19 €

Prezzo di vendita 49,03 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 45,63 €

Sconto -5,45 €

Ammontare IVA 8,84 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Campi d'impiego:

Ideale per esterno per il trattamento di serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto:

Il flatting finitura Final Protection RD xx80 conferisce idrorepellenza, resistenza e durata al legno. È particolarmente consigliata a protezione di essenze a basso contenuto di tannino.

Non impiegare su impregnanti bianchi sui quali è preferibile usare la finitura cerosa RC 2030 totalmente incolore.

Istruzioni d'uso:

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RD xx80 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 2 mani di prodotto.

Legno verniciato, sul legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, carteggiare con grana 320. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, carteggiare alla verniciatura. Si raccomanda l'applicazione di 2 mani di impregnante della serie classica RM xx10, gel RG xx80 o Basic Protection RD xx70 prima della finitura Final Protection RD xx80.

Manutenzione:

Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente una manutenzione sulle parti che iniziano a degradare. Carteggiare leggermente il manufatto con frana media 220-320, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate di può applicare una seconda mano. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie, effettuare le seguenti operazioni di manutenzione, puligizia del manufatto verniciato con il Detergente neutro T.Clean RR 1050 e applicazione del Ravvivante T.Top+ RR 1250.

Sovraverniciabilità:

Finiture delle serie Final Protection RD xx80, classica RF xx20, alta resistenza UV RQ xx70, cerosa RC xx30.

Finiture disponibili:

RD2280 Bianco satinato

Confezione da 2,5 lt.

[SCHEMA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO](#)

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.