

**Brico Legno Store**

Tecno Wood  
Via Ettore D'Amore

---

## **Fondo Metal Primer Antiruggine Anticorrosivo ad Acqua RV7000 da 0,750 It Rio Verde Renner**



Fondo Metal Primer Antiruggine Anticorrosivo ad Acqua RV7000 Rio Verde Renner

# Brico Legno Store

Tecno Wood  
Via Ettore D'Amore

---



Metal Primer RV 7000 è un fondo monocomponente all'acqua con elevato potere aggrappante su supporti difficili. Vanta azione anticorrosiva e anti-flash-rust (impedisce la formazione della ruggine istantanea). Metal Primer RV 7000 isola la ruggine. Confezionamento da 0,750 lt.

~~Prezzo base, tasse escluse 22,05 €~~

Prezzo con sconto 16,26 €

Prezzo di vendita 19,84 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 18,47 €

Sconto -2,20 €

Ammontare IVA 3,58 €

**Di solito spedito in 2-3 giorni**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



### **Campi d'impiego:**

Supporti ferrosi, leghe metalliche, lamiera zincata. Per interni ed esterni. Ideale per manufatti quali cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani, grigliati, basculanti, ma anche per carpenteria metallica in generale.

### **Informazioni sul prodotto:**

Metal Primer RV 7000 è un fondo monocomponente all'acqua con elevato potere aggrappante su supporti difficili. Vanta azione anticorrosiva e anti-flash-rust (impedisce la formazione della ruggine istantanea). Metal Primer RV 7000 isola la ruggine.

Può essere sovraverniciato con i prodotti della serie Evolution, Vintage, Floor e Golden Prestige.

### **Istruzioni d'uso:**

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e stabili: tracce di ruggine, impurità e vernice non perfettamente adesa vanno eliminate tramite carteggiatura o sabbiatura. Eventuali tracce di calamina o scorie di lavorazione devono essere rimosse manualmente, meccanicamente o tramite sabbiatura. Metallo nuovo. Rimuovere l'eventuale ruggine con spazzola metallica o carta abrasiva 220-340. Per eliminare polveri, grassi e oli utilizzare acetone. Applicare due mani di Metal Primer a distanza di 3 ore. Su supporti difficili è sempre buona pratica fare una prova preventiva di adesione, applicando una mano di prodotto in una parte nascosta del manufatto e controllare la tenuta il giorno successivo. Metallo verniciato. Carteggiare accuratamente la superficie con spazzola di metallo o carta abrasiva 220-340. Rimuovere tutte le parti non adese come sfogliamenti e zone arrugginite. Asportare polveri, grassi e oli con acetone. Applicare due mani di Metal Primer a distanza di 3 ore. RV 7000 può essere diluito con acqua fino al 10%. La diluizione è consigliata in caso di applicazione con elevate temperature. Per garantire un buon isolamento, in caso di prodotto diluito al 10%, si raccomanda di stendere una terza mano.

**RV7000 - Colore GRIGIO**  
**PRODOTTO REALIZZATO A BASE ACQUA**

### **Manutenzione:**

[Smalti Evolution](#) RN 20xx, [Vintage Prestige](#) RB xx90, [Floor Prestige](#) RB 2x70.

[SCHEMA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO](#)

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

## Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.